

# Анкерный болт BOZ S + P

для растянутой и нерастянутой зон бетона

Материал: высококачественная аустенитная сталь A4 1.4401

НОВИНКА

Анкерный болт S + P  
для растянутой и нерастянутой зон  
бетона



Область применения

Стальные опоры, оконные решетки,  
кабельные трассы, перила, фасады,  
консоли, стеллажи.



# Анкерный болт BOZ S + P

для растянутой и нерастянутой зон бетона

Материал: высококачественная аустенитная сталь A4 1.4401

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Различная толщина закрепляемых элементов.

Высокая допустимая нагрузка при минимальных межцентровых расстояниях и расстоянии от кромки.

Немедленная нагружаемость.

Экономия времени сквозной монтаж.

Доступно программное обеспечение для расчетов.

Европейский технический допуск, опция 1.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепления, выдерживающие средние и высокие нагрузки в растянутой и нерастянутой зонах бетона.

Подтвержденная огнестойкость.

Высококачественная сталь A4.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Возможно применение во влажных помещениях. Также допускается наружная установка, в том числе в промышленной атмосфере и вблизи моря.

Стальные опоры, оконные решетки, кабельные трассы, перила, фасады, консоли, стеллажи.

Соблюдайте указания по установке!



Обозначение артикула	Анкерный болт Ø (мм)	Общая длина (мм)	Толщина закрепляемого элемента (мм)	Эффективная глубина анкеровки hef (мм)		Глубина отверстия h1 (мм)	Диаметр сверления (мм)	Допустимая нагрузка (кН) для растянутой зоны бетона C 20/25		Межцентровое расстояние для растянутой зоны бетона, s (мм)	Мин. расстояние от кромки для растянутой зоны бетона, c	Размер под ключ (SW)	Артикул	Кол-во в упаковке
				макс./мин.	макс./мин.			макс./мин.	макс./мин.					
SP-BOZ A4 8,0x5/55	8	55	5	-35	-52	8	1,9/1,4	5,7/4,3	68/50	34/25	13	9003408 5/55	100	
SP-BOZ A4 8,0x7+20/70	8	70	7+20	48/35	65/52	8	1,9/1,4	5,7/4,3	68/50	34/25	13	9003408 20/70	100	
SP-BOZ A4 8,0x27+40/90	8	90	27+40	48/35	65/52	8	1,9/1,4	5,7/4,3	68/50	34/25	13	9003408 40/90	100	
SP-BOZ A4 8,0x67+80/130	8	130	67+80	48/35	65/52	8	1,9/1,4	5,7/4,3	68/50	34/25	13	9003408 80/130	50	
SP-BOZ A4 10,0x5/65	10	65	5	-42	-62	10	3,9/1,9	7,6/4,3	82/60	41/30	17	90034010 5/65	50	
SP-BOZ A4 10,0x15/75	10	75	15	-42	-62	10	3,9/1,9	7,6/4,3	82/60	41/30	17	90034010 15/75	50	
SP-BOZ A4 10,0x20+35/95	10	95	20+35	58/42	78/62	10	3,9/1,9	7,6/4,3	82/60	41/30	17	90034010 35/95	50	
SP-BOZ A4 10,0x45+60/120	10	120	45+60	58/42	78/62	10	3,9/1,9	7,6/4,3	82/60	41/30	17	90034010 60/120	25	
SP-BOZ A4 12,0x5/80	12	80	5	-50	-75	12	4,3/3,6	7,6/5,7	100/71	50/35	19	90034012 5/80	20	
SP-BOZ A4 12,0x6+25/100	12	100	6+25	70/50	-75	12	4,3/3,6	7,6/5,7	100/71	50/35	19	90034012 25/100	20	
SP-BOZ A4 12,0x21+40/115	12	115	21+40	70/50	95/75	12	4,3/3,6	7,6/5,7	100/71	50/35	19	90034012 40/115	25	
SP-BOZ A4 12,0x46+65/140	12	140	46+65	70/50	95/75	12	4,3/3,6	7,6/5,7	100/71	50/35	19	90034012 65/140	25	
SP-BOZ A4 16,0x8+30/125	16	125	8+30	86/64	117/95	16	7,6/5,7	12,3/9,5	122/91	61/45	24	90034016 30/125	25	
SP-BOZ A4 16,0x33+55/150	16	150	33+55	86/64	117/95	16	7,6/5,7	12,3/9,5	122/91	61/45	24	90034016 55/150	10	
SP-BOZ A4 16,0x53+75/170	16	170	53+75	86/64	117/95	16	7,6/5,7	12,3/9,5	122/91	61/45	24	90034016 75/170	10	

Европейский технический допуск ETA-06/0125 (опция 1) для растянутой и нерастянутой зон бетона.

Обозначения «макс./мин.» всегда относятся к глубине анкеровки.